



Primocryl Mat

Peinture acrylique mate



DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique mate haut de gamme à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs et plafonds en travaux d'intérieur et pour la protection et ravalement des façades, film mince D2, en extérieur.

PROPRIETES

- Excellente applicabilité.
- Sans odeur.
- Haut pouvoir garnissant.
- Très opacifiant.
- Lavable.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L.

Ce produit contient moins de 1g/l de COV.


FAMILLE	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
COMPOSANTS LIANT	Dispersant Acrylique
DENSITE à 20°C	1,5 (norme EUR PL 004).
VISCOSITE à 20°C	60-100
EXTRAIT SEC EN POIDS	57%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	0.34%
DILUTION	1 à 2 %
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	30 min (hors poussière) - Sec au toucher : 2 h - Recouvrable : 6 h.
ASPECT	Mat – brillant spéculaire (Bs) < 3% (85°).

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT MOYEN	9 m ² /L
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)	Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).
COULEUR	Blanc - Bases à teinter TR
CONDITIONNEMENT	10L – 2,5L – 1L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Tous supports imprimés en intérieur et extérieur.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	<p>Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 70 %, en plein soleil et par temps de pluie.</p>
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	<p>Brosse, Airless (Buse 517).</p> <p>Rouleau microfibres Polyester Tissé Haute Densité 12mm / Polyester Tissé 13mm.</p>
NETTOYAGE	A l'eau avant séchage.
PRECAUTIONS	<p>Voir étiquetage produit.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité disponible sur demande sur le site www.espacedoc.fr</p>
CONSERVATION	18 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
 <p>(CED : 080112*)</p>	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>
DECHETS	
ENVIRONNEMENT	<p>Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.</p> <p>Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.</p> <p>Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.</p>